



**VETECNI**  
EQUIPAMIENTO Y SERVICIO TÉCNICO  
PARA LAVANDERÍA INDUSTRIAL

**TOLKAR**<sup>®</sup>



## 28030 CHI Plancha con Calefactor





**VETECNI**  
EQUIPAMIENTO Y SERVICIO TÉCNICO  
PARA LAVANDERÍA INDUSTRIAL

**TOLKAR**<sup>®</sup>



## 28030 CHI Plancha con Calefactor

Especificaciones Eléctricas	
Longitud del Cilindro	3300 mm
Diámetro del Cilindro	800 mm
Velocidad de trabajo	6-21 Mt/Min
Motor	3x3 kW
Ventilador de extracción	1,5 kW
Poder del Escape	960 m3/h
Consumo de vapor	330 kg/hora - 550 piezas/hora
Máximo presión de trabajo	12 kg/cm2
Entrada de Vapor	1 1/2"
Salida de condensado	1"
Anchura	4635/4860 MM
Profundidad	4460 mm
Altura	2400 mm
Peso	5800 Kg
Presión del aire	6-8 kg/cm2
Consumo de aire para cada accionamiento del cilindro	26 lt/unidad
Alimentación eléctrica	400/230V-50Hz/3/N/PE



**VETECNI**  
EQUIPAMIENTO Y SERVICIO TÉCNICO  
PARA LAVANDERÍA INDUSTRIAL

**TOLKAR**<sup>®</sup>



## 28030 CHI Plancha con Calefactor

### CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Cantidad de rollo: 1,2 o 3
- Control electrónico PLC
- Velocidad de planchado ajustable
- Cofres fuertes y duraderos (Albert Hodel-Alemania) para alta presión de vapor 14 bares
- Cofre pulido para un planchado exitoso
- Resortes de trituración para planchar de alta calidad.
- Sistema de resorte de presión para eliminar arrugas y garantizar un planchado de calidad.
- Sistema de accionamiento (caja de cambios)
- Sensor de protección de manos
- Cinturones genuinos de Nomex
- Ventiladores controlados por inversor para descarga de humedad
- Indicador de temperatura del aire de escape.
- Cofres con aislamiento térmico
- Unidad de caja de cambios
- PLC controlado
- Panel de control con pantalla táctil TFT de 10 "
- Acceso remoto para cargar o descargar programas
- Transferencia de programa a través de USB
- Informes de productividad y oportunidad.
- Velocidad de planchado variable, temperatura de planchado
- Aspiración variable
- Seguimiento de errores e informes.